

РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

PRV 25/2S редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.
Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.
Сконструирован из стального корпуса и чугунной крышки (крышка не контактирует с рабочей средой).
Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

PRV 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.511.015	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1/2"	246,68
VR.511.020	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	3/4"	262,98
VR.511.025	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1"	280,44
VR.512.015	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1/2"	246,68
VR.512.020	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	3/4"	262,98
VR.512.025	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1"	280,44
VR.513.015	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	246,68
VR.513.020	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	262,98
VR.513.025	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1"	280,44
VR.521.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	15	349,48
VR.521.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	20	379,34
VR.521.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	25	412,19
VR.522.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	15	349,48
VR.522.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	20	379,34
VR.522.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	25	412,19
VR.523.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	15	349,48
VR.523.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	20	379,34
VR.523.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	25	412,19

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/2 SG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180°C

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.531.015	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1/2"	271,78
VR.531.020	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	3/4"	288,08
VR.531.025	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1"	305,55
VR.532.015	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1/2"	271,78
VR.532.020	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	3/4"	288,08
VR.532.025	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1"	305,55
VR.533.015	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	271,78
VR.533.020	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	288,08
VR.533.025	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1"	305,55
VR.541.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	15	374,59
VR.541.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	20	404,44
VR.541.025	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	25	437,29
VR.542.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	15	374,59
VR.542.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	20	404,44
VR.542.025	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	25	437,29
VR.543.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	15	374,59
VR.543.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	20	404,44
VR.543.025	PRV25/SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	25	437,29

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRW 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.551.015	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	1/2"	271,79
VR.551.020	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	3/4"	288,09
VR.551.025	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	1"	305,55
VR.552.015	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	1/2"	271,79
VR.552.020	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	3/4"	288,09
VR.552.025	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	1"	305,55
VR.553.015	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	1/2"	271,79
VR.553.020	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	3/4"	288,09
VR.553.025	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	305,55
VR.561.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	15	374,59
VR.561.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	20	404,45
VR.561.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	25	437,29
VR.562.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	15	374,59
VR.562.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	20	404,45
VR.562.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	25	437,29
VR.563.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	374,59
VR.563.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	20	404,45
VR.563.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	437,29

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

PRV 25/I редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.

Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.

Нержавеющий корпус получен методом литья по выплавляемым моделям.

Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

PRV25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ДР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.711.015	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1/2"	398,50
VR.711.020	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	3/4"	411,12
VR.711.025	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1"	532,25
VR.712.015	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1/2"	398,50
VR.712.020	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	3/4"	411,12
VR.712.025	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1"	532,25
VR.713.015	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	398,50
VR.713.020	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	411,12
VR.713.025	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	1"	532,25
VR.721.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	15	526,57
VR.721.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	20	543,26
VR.721.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	25	597,32
VR.722.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	15	526,57
VR.722.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	20	543,26
VR.722.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	25	597,32
VR.723.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	15	526,57
VR.723.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	20	543,26
VR.723.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	25	597,32

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV25IG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180°C

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ДР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.731.015	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1/2"	402,44
VR.731.020	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	3/4"	421,12
VR.731.025	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1"	542,96
VR.732.015	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1/2"	402,44
VR.732.020	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	3/4"	421,12
VR.732.025	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1"	542,96
VR.733.015	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	402,44
VR.733.020	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	421,12
VR.733.025	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	1"	542,96
VR.741.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	15	536,58
VR.741.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	20	553,26
VR.741.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	25	606,66
VR.742.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	15	536,58
VR.742.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	20	553,26
VR.742.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	25	606,66
VR.743.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	15	536,58
VR.743.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	20	553,26
VR.743.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	25	606,66

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

PRW25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.751.015	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	1/2"	402,44
VR.751.020	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	3/4"	421,12
VR.751.025	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	1"	542,96
VR.752.015	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	1/2"	402,44
VR.752.020	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	3/4"	421,12
VR.752.025	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	1"	542,96
VR.753.015	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	1/2"	402,44
VR.753.020	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	3/4"	421,12
VR.753.025	PRW25I	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	542,96
VR.761.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	15	536,58
VR.761.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	20	553,26
VR.761.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,35-1,7	для жидкостей	25	606,66
VR.762.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	15	536,58
VR.762.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	20	553,26
VR.762.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	25	606,66
VR.763.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	536,58
VR.763.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	20	553,26
VR.763.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	606,66

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/2SS редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.

Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.

Нержавеющий корпус изготовлен из пруткового материала.

Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

PRV25/2SS КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.611.015	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1/2"	444,76
VR.611.020	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	3/4"	458,85
VR.611.025	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1"	594,03
VR.612.015	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	1/2"	444,76
VR.612.020	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	3/4"	458,85
VR.612.025	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	1"	594,03
VR.613.015	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	444,76
VR.613.020	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	458,85
VR.613.025	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1"	594,03
VR.621.015	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	15	587,70
VR.621.020	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	20	606,33
VR.621.025	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	25	666,66
VR.622.015	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	15	587,70
VR.622.020	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	20	606,33
VR.622.025	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	25	666,66
VR.623.015	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	15	587,70
VR.623.020	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	20	606,33
VR.623.025	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	25	666,66

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

PRV25/2SSG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180°C

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.631.015	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1/2"	449,17
VR.631.020	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	3/4"	470,02
VR.631.025	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1"	605,99
VR.632.015	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	1/2"	449,17
VR.632.020	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	3/4"	470,02
VR.632.025	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	1"	605,99
VR.633.015	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	449,17
VR.633.020	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	470,02
VR.633.025	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1"	605,99
VR.641.015	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	15	598,89
VR.641.020	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	20	617,50
VR.641.025	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	25	677,09
VR.642.015	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	15	598,89
VR.642.020	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	20	617,50
VR.642.025	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	25	677,09
VR.643.015	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	15	598,89
VR.643.020	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	20	617,50
VR.643.025	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	25	677,09

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRW25/2SS КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
VR.651.015	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	1/2"	449,17
VR.651.020	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	3/4"	470,02
VR.651.025	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	1"	605,99
VR.652.015	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	1/2"	449,17
VR.652.020	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	3/4"	470,02
VR.652.025	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	1"	605,99
VR.653.015	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	1/2"	449,17
VR.653.020	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	3/4"	470,02
VR.653.025	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	605,99
VR.661.015	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	15	598,89
VR.661.020	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	20	617,50
VR.661.025	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	25	677,09
VR.662.015	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	15	598,89
VR.662.020	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	20	617,50
VR.662.025	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	25	677,09
VR.663.015	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	598,89
VR.663.020	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	20	617,50
VR.663.025	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	677,09

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 47 КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

PRV47 - Углеродистая сталь ; PRV47 I - Нержавеющая сталь

PRV47 редуцирующий клапан пилотного действия. Используется для пара и газов.

КОД а)	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРУЖИНА бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС
	PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		½"	749,15
	PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		¾"	809,85
	PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		1"	876,81
	PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		1 1/4"	1021,42
	PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		1 1/2"	1243,53
	PRV 47	р/р	угл.сталь	b)		2"	1451,92
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		15	863,72
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		20	912,97
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		25	1031,95
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		32	1173,51
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		40	1401,24
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		50	1616,65
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		65	2686,09
	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)		80	3277,08
	PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		½"	2509,70
	PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		¾"	2532,96
	PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		1"	3022,75
	PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		1 1/4"	3154,56
	PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		1 1/2"	3803,32
	PRV 47I	р/р	нерж.сталь	b)		2"	4109,59
	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		15	2560,10
	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		20	2584,52
	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		25	3073,80
	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		32	3218,67
	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		40	3870,00
	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		50	4173,96

ПРИМЕЧАНИЕ:

а) Код будет определяться в соответствии с применением и рабочими условиями.

б) Доступные диапазоны пружин : от 0,35 до 5 бар и от 2 to 17 бар (по стандартной цене).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА			
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
	PRV47 крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)	15 - 80	775,17
	PRV47I нерж.крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)	15 - 80	1239,74
	седло со стеллитом	15 - 25	50,89
	седло со стеллитом	32 - 50	67,86
	седло со стеллитом	65 - 80	103,84
	диск со стеллитом	15 - 25	50,89
	диск со стеллитом	32 - 50	67,86
	диск со стеллитом	65 - 80	103,84
	диск с мягким уплотнением	15 - 25	36,53
	диск с мягким уплотнением	32 - 50	54,81
	диск с мягким уплотнением	65 - 80	74,76
	мягкие поршневые кольца	15 - 80	
	Соленоидный клапан в качестве пилота, 220V AC, в составе клапана	15 - 80	300,15
	крышка для сжатого воздуха для дистанционного управления	15 - 80	
	PRS47 снижающий давление и поддерживающий клапан	15 - 80	463,73
	PRS47I нерж. Снижающий давление и поддерживающий клапан	15 - 50	498,04
	Дренажное присоединение в нижней части клапана	15 - 50	54,81

а) по стандартной цене.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

RP45G - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 16)

Тип RP45G специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	ПРИМЕЧАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
VR.4140.015	RP45G	ф/ф	A216 WCB	60		15	658,35
VR.4140.020	RP45G	ф/ф	A216 WCB	60		20	663,13
VR.4140.025	RP45G	ф/ф	A216 WCB	60		25	666,71
VR.4140.032	RP45G	ф/ф	A216 WCB	60		32	722,86
VR.4140.040	RP45G	ф/ф	A216 WCB	60		40	752,74
VR.4141.015	RP45G	ф/ф	A216 WCB	66		15	658,35
VR.4141.020	RP45G	ф/ф	A216 WCB	66		20	663,13
VR.4141.025	RP45G	ф/ф	A216 WCB	66		25	666,71
VR.4141.032	RP45G	ф/ф	A216 WCB	66		32	722,86
VR.4141.040	RP45G	ф/ф	A216 WCB	66		40	752,74
VR.4150.050	RP45G	ф/ф	A216 WCB	61		50	994,09
VR.4151.050	RP45G	ф/ф	A216 WCB	64		50	994,09
VR.4152.050	RP45G	ф/ф	A216 WCB	67		50	994,09
VR.4160.065	RP45G	ф/ф	A216 WCB	61		65	1093,26
VR.4161.065	RP45G	ф/ф	A216 WCB	64		65	1093,26
VR.4162.065	RP45G	ф/ф	A216 WCB	67		65	1093,26
VR.4170.080	RP45G	ф/ф	A216 WCB	62		80	1411,08
VR.4171.080	RP45G	ф/ф	A216 WCB	65		80	1411,08
VR.4172.080	RP45G	ф/ф	A216 WCB	68		80	1411,08
VR.4180.100	RP45G	ф/ф	A216 WCB	63		100	1720,55
VR.4181.100	RP45G	ф/ф	A216 WCB	69		100	1720,55

ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	у.е.* без НДС
VR.4500.101	RP45 привод	A 1	155,33
VR.4500.111	RP45 привод	A 11	185,20
VR.4500.202	RP45 привод	A 2	221,05
VR.4500.221	RP45 привод	A 21	259,28
VR.4500.303	RP45 привод	A 3	353,67
VR.4500.304	RP45 привод	A 4	483,90
VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	247,77
VR.4510.100	ёмкость		102,76
VR.4515.008	медная трубка		28,67

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	42,80
	мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	52,93
	мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	69,83
	мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	83,34

* Как сформировать запрос: добавьте букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N

Примечание: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP45 цену.

Код формируется заменой VR на PS.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

RP45S - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 40 и ANSI 150 - 300#)

Тип RP45S специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар. Исполнение корпуса PN40, ANSI 150 или ANSI 300#.

КОД	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	ПРИМ.	DN	у.е.* без НДС
VR.4240.015	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		15 (1/2")	658,35
VR.4240.020	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		20 (3/4")	663,13
VR.4240.025	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		25 (1")	666,71
VR.4240.032	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60	**	32	722,86
VR.4240.040	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		40 (1 1/2")	752,74
VR.4241.015	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		15 (1/2")	658,35
VR.4241.020	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		20 (3/4")	663,13
VR.4241.025	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		25 (1")	666,71
VR.4241.032	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66	**	32	722,86
VR.4241.040	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		40 (1 1/2")	752,74
VR.4250.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	61		50 (2")	994,09
VR.4251.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	64		50 (2")	994,09
VR.4252.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	67		50 (2")	994,09
VR.4260.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	61	**	65	1370,46
VR.4261.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	64	**	65	1370,46
VR.4262.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	67	**	65	1370,46
VR.4270.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	62		80 (3")	1822,10
VR.4271.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	65		80 (3")	1822,10
VR.4272.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	68		80 (3")	1822,10
VR.4280.100	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	63	**	100 (4")	2357,39
VR.4281.100	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	69	**	100 (4")	2357,39

** ANSI присоединение не производится.

ПРИВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	у.е.* без НДС
VR.4500.101	RP45 привод	A 1	155,33
VR.4500.111	RP45 привод	A 11	185,20
VR.4500.202	RP45 привод	A 2	221,05
VR.4500.221	RP45 привод	A 21	259,28
VR.4500.303	RP45 привод	A 3	353,67
VR.4500.304	RP45 привод	A 4	483,90
VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	247,77
VR.4510.100	ёмкость		102,76
VR.4515.008	медная трубка		28,67

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	у.е.* без НДС
*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	42,80
	мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	52,93
	мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	69,83
	мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	83,34

*Как сформировать запрос: добавь букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4241.025N

ANSI150/300# фланцы, при заказе: добавить в конце кода F6 для 150# или F7 для 300#.

Note: поддерживающий давление клапан PS45S поставляется по аналогичной цене.

Код формируется посредством замены VR на PS.

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.